



Molto Tapetenschutz

Schafft schmutzabweisende und abwaschbare Tapeten,
Wandfarben und Innenputze.

Stand: Mai 2021

Seite 1 von 3

I. Produktbeschreibung

Anwendungsbereiche	Zum Schutz von schmutzempfindlichen Untergründen wie z.B. Tapeten, Wandfarben, Innenputze, Poster, Landkarten, Collagen etc.
Zusammensetzung nach VdL-RL01	Reinacrylatdispersion, Glykolether, Wasser, Additive, Isothiazolinone (Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter der Telefonnummer +49 (0) 221 40067903).
Eigenschaften	Leicht zu verarbeiten. Schafft schmutzabweisende Oberflächen. Scheuerbeständig.
Farbton	Farblos.
Gebindegrößen	375 ml, 750 ml.

II. Technische Daten

Lieferform	Flüssig.
Dichte/20°C	Ca. 1,04 g/cm ³ .
Flammpunkt	>100°C.
pH-Wert	8-9.
Löslichkeit in Wasser	Mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +10°C, ideal sind +15-21°C.
Verbrauch	Je nach gewünschtem Effekt, Verdünnungsgrad und Saugfähigkeit des Untergrundes reicht 1 l Molto Tapetenschutz für 20-120 m ² (genauere Angaben s.u.).
Trockenzeit	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. Schichtstärke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ca. 3 Std.

III. Arbeitsanleitung

Werkzeuge	Pinsel, Roller, Deckenbürste.
Untergründe	Tapeten, Wandfarben, Innenputze, Poster, Landkarten, Collagen etc.
Vorarbeiten	Die Weiterbehandlung wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten kann gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich. In der Regel nicht erforderlich. Frisch geklebte Tapeten komplett mehrere Tage durchtrocknen lassen.
Verdünnen	Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser (für seidengänzende Oberflächen), Reichweite pro Liter angemischte Lösung: ca. 10-13 m ² . Mischungsverhältnis 1:4 mit Wasser (für matte Oberflächen), Reichweite pro Liter angemischte Lösung: ca. 20-24 m ² .

Anwendung	Die angemischte Lösung gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Wichtig: Material dünn auftragen, sonst bleibt der Anstrich milchig. Nur schmutzgefährdete Bereiche behandeln, Produkt ist nicht geeignet zur Behandlung kompletter Räume.
Nachbehandlung	Molto Tapetenschutz kann bei Bedarf mit allen handelsüblichen Dispersionsfarben überstrichen werden.
Reinigung der Werkzeuge	Benutzte Werkzeuge mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.
IV. Besondere Hinweise	
EU-Kennzeichnung	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.
Europäischer VOC-Gehalt	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i): 140 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 17 g/l VOC.
GISCODE	K.A.
Lagerung und Entsorgung	Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Reste von Farben und Lacken niemals in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Eintrocknete Pinsel und Rollen über Restmüll entsorgen.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH
Am Coloneum 2
50829 Köln
T +49 (0) 221 40067903
E molto.de@akzonobel.com
www.molto.de



Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
T +43 (0) 810 500 129
E molto.at@akzonobel.com
www.molto.at

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestraße 17a
CH-6203 Sempach Station
T +41 (0) 41 4696700
E chetail@akzonobel.com